PRODUKTDATABLAD
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Halogenrør med R7s sokkel



Anvendelsesområder

- Entrébelysning
- Gangstibelysning
- Havebelysning
- Trafikområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideel til fremhævelse og betoning af rumstruktur

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Direkte udskiftning af rørformede standardhalogenlyskilder
- Betydelig mindre CO_2-udledning
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- Transformer ikke nødvendig

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100
- Sokkel: R7s



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	120 W
Wattforbrug	120.00 W
Nominel spænding	240 V
Nominel strømstyrke	500 mA

Fotometriske data

Lumen	2245 lm
Belysningseffektivitet	18 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2900 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1029
UV-beskyttelse	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Lystekniske data

Opstarttid	0 s

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	78.00 mm
Diameter	12,00 mm
Produktvægt	5,6 g

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	2000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Rørformet
Produkt bemærkning	Sikring med angivne værdier, der anbefales acc. til IEC60357, EN60357 / Til udendørs applikationer og drift i fugtige steder særlige godkendte armaturer er påkrævet

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	120.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HDG-120-240-R7s-74,9
Ordrereference	64695 ECO SST

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	R7s
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Standby-strøm	0 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	not applicable
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	78,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.444
Kromacitetsfaktor y	0.406
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Forskydningsfaktor	1
EPREL ID	714433,1554000
Modelnummer	AC35331,AC51815

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.

DOWNLOADS

	Fotometriske- og lysdesign filer	Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321325372	Blister 1	14 mm x 140 mm x 120 mm	16.60 g	0.24 dm^3
4008321325389	Shipping box 10	147 mm x 146 mm x 130 mm	220.00 g	2.79 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.