PRODUKTDATABLAD
ENDURA Style Solar Oval S Wall Sensor 4W 3000K

Endura Style solar WALL Sensor | Udendørs Endura Style Oval Wall Sensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Fås i farvetemperatur: 3.000K og 4.000K
- Batteriopladning via solpanel

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	3,7 V
Nominel strømstyrke	1000,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	380 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	400 lm
Belysningseffektivitet	95 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	124,00 mm
Højde	45,00 mm
Produktvægt	755,00 g



ENDURA STYLE SOLAR OVALS WALLSEN

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Materiale	Aluminum
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Sensorstyret tændingstid	60 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	5…8 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	0…35 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	2000 mAh
Opladningstid for batteriet	6 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL
PDF	Juridiske oplysninger	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
PDF	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration Endura Style Solar
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075766266	Folding box 1	135 mm x 210 mm x 65 mm	822.00 g	1.84 dm^3
4058075766273	Shipping box 4	290 mm x 230 mm x 160 mm	3591.00 g	10.67 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.