PRODUKT DATABLAD
P CLAS P 25 300° ADV 2.5 W/827 E14 N/A

PARATHOM Retrofit CLASSIC P ADVANCED | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Perfekt for dekorative installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Design, dimensjoner, lysflux sammenlignbart med en glødelampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Robust mot vibrasjoner
- Klare lamper med innovative LED-«filament»-teknologi
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Energieffektivet: A++

© 2017, LEDVANCE AS. Alle rettigheter reservert.

TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	2,50 W
Nominell effekt	2,50 W
Nominell spenning	220…240 V
Driftfrekvens	50…60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	250 lm
Angitt lysytelse	250 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdcm

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	77,0 mm
Diameter	45,0 mm
Ytterkolbe	P45
Lengde	77,0 mm

Levetid

© 2017, LEDVANCE AS. Alle rettigheter reservert.

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	3 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRBP/F-3,2/827-220-240-E14-45
Ordrereferanse	LEDPCLP25D 2,5W

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075808768	P CLAS P 25 300° ADV 2.5 W/827 E14 N/A	NO: VS 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm^3	318.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

© 2017, LEDVANCE AS. Alle rettigheter reservert.