PRODUKTDATABLAD
P R80 64 36° 5.5 W/2700 K E27

PARATHOM R80 DIM | Dæmpbare LED reflektor lyskilder R80 med retrofit skruesokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Displaykabinetter og butiksvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Hotel- og restaurations-sektoren
- Interiør i private hjem
- Som downlight til markering af gangveje, døre, trapper osv.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Meget lang levetid op til 25.000 driftstimer
- Lavt energiforbrug
- Enkel udskiftning af halogenlyskilde grundet kompakt design
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid

PRODUKTEGENSKABER

- Professionel LED alternativ til halogenlyskilder
- God farvegengivelsesindeks R_a: ≥ 80
- Kviksølvfri lyskilder
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se ogsåwww.ledvance.dk/dim)

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	5,50 W
Nominel wattforbrug	5,50 W
Nominel spænding	220…240 V
Tilsvarende lampe effekt	64 W
Driftsfrekvens	50…60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50

Fotometriske data


Lysstyrke [PIM]	960 cd
Nominel lysstrøm	360 lm
Målt lumenstrøm	360 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	360 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel effektiv lysstrøm 90°	360 lm
Nominel effektiv lysstrøm 90°	360 lm
Nominel topstyrke	960 cd
Nom. Lysstrøm 120°	375 lm
Nominel effektiv lysstrøm 120°	375 lm

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	36 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s
Nominel strålevinkel	36 °
Nominel strålevinkel (halv spidsværdi)	36,00 °

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Dimensioner



Total længde	110,0 mm
Diameter	80,0 mm
Udvendig kolbe	R80
Længde	110,0 mm
Maksimum diameter	80,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	75 °C

Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Ja

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Energiklasse	A+
Energiforbrug	6 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRR-5,5/827-220-240-E27-80/36
Ordrereference	PR80D6436 5,5W/

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4052899955042	P R80 64 36° 5.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	422 mm x 175 mm x 128 mm	9.45 dm^3	1185,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se
- www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lamper

Se mere om garanti på
- www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.